

机架式功率放大器 S250L



CHEVIN S250L 是专为满足每个标准的拥有独立 50V、70V、100V 输出电压的分散式音响系统而设计。它的制冷能够使其在使用时静音。其粉末涂层钢面板和重型钢底盘显示了其过硬的制造质量。拥有 CE 认证使其能够在全世界范围内使用。

技术参数

功率 2 x 240W

输出

2 x 50V

2 x 70V

2 x 100V

输出功率 (1kHz, 1.0%THD)

2 x 240W

输入灵敏度

1V

输入阻抗

20K Ω

平衡

THD

1kHz / - 3dB

<0.02%

频率响应

-3dB

20Hz - 20kHz

信噪比

>100dB (>108dB, "A")

输出[V]

50/70/100

冷却

变速风扇

特点:

- 热保护&当过载或过热时自动空载电路以确保系统的稳定性和可靠性。
- 冷却—变速风扇

连接件

输入

双通道均为

XLR-平衡

输入:

- 平衡

XLR 公头+母头, 每一通道

指示灯:

- ON
- SIGNAL
- PEAK
- PROTECT

绿色 LED

绿色 LED, 每一通道

红色 LED, 每一通道

红色 LED

输出

接线端子

控制:

- Power
- VOLUME

ON / Off

电平调整控制每一通道

自动保护

电源
机架
尺寸
重量

AC~230V / 120V

50/60Hz

2U

485 x 88 x 370 mm

15kg

